

ESLINGAS SEGURIDAD



REFERENCIA: 50-22

Eslinga de Detención

Descripción

Eslinga de Detención Sencilla elaborada en reata de 45mm de longitud fija, con sistema de absorción de energía que disminuye las fuerzas de impacto ocasionadas por una caída a niveles por debajo de 1400lb, contiene gancho de doble seguro a cada extremo.

- **50-22A:** Eslinga de detención de caídas con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo.
- **50-22C:** Eslinga de detención de caídas con gancho de 2½" - 65mm de apertura a un extremo y de ¾" -21mm de apertura al otro extremo.

Generalidades

La eslinga Ref. 50-22A y Ref. 50-22C es un elemento que hace parte del Sistema Personal de Detención de Caídas y su uso se recomienda en la realización de trabajos en alturas (según la resolución 1409 de 2012 del Ministerio de Protección Social alturas superiores a 1.50 m.), brindando funciones como:

- Trabajos de posicionamiento - Restricción de caídas.

Componentes de Fabricación

Longitud: A partir de 90cm

CODIGO DE PRODUCTO	NORMA	RESISTENCIA	PESO	MATERIAL	COLOR	EMPAQUE
50-22A	ANSI/Z359.1	2268Kgf	915g	Poliéster	Azul, Verde Neón	Unidad
50-22C	ANSI/Z359.1	2268Kgf	1400g	Poliéster	Azul, Verde Neón	Unidad

IMPORTANTE:

Esta línea no debe ser utilizada como implemento para deportes extremos con caída libre.

