

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MODELO

Cuerda Semiestática SOSEGA  
CE EN 1891 Tipo A



### DESCRIPCIÓN

Línea de vida con Mosqueton Estructurero o con Ojo Cosido de 11 o 13 MM de 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 hasta 200 Mts.

### REFERENCIAS

167121	11mm/10mt	167142	13mm/10mt
167122	11mm/15mt	167143	13mm/15mt
167123	11mm/20mt	167144	13mm/20mt
167124	11mm/25mt	167145	13mm/25mt
167125	11mm/30mt	167146	13mm/30mt
167126	11mm/40mt	167147	13mm/40mt
167127	11mm/50mt	167148	13mm/50mt
167128	11mm/60mt	167149	13mm/60mt
167129	11mm/70mt	167150	13mm/70mt
167130	11mm/80mt	167151	13mm/80mt
167131	11mm/90mt	167152	13mm/90mt
167132	11mm/100mt	167153	13mm/100mt
167133	11mm/120mt	167154	13mm/120mt
167134	11mm/130mt	167155	13mm/130mt
167135	11mm/140mt	167156	13mm/140mt
167136	11mm/150mt	167157	13mm/150mt
167137	11mm/160mt	167158	13mm/160mt
167138	11mm/170mt	167159	13mm/170mt
167139	11mm/180mt	167160	13mm/180mt
167140	11mm/190mt	167161	13mm/190mt
167141	11mm/200mt	167162	13mm/200mt

### CARACTERÍSTICAS

Construcción	Kernmantle.
Materia Prima	100% Poliamida Trenzada.
Colores	Blanca, Negra, Roja, Verde, Azul, Amarilla.

Diámetro	Resistencia	Tipo	Certificación
11 mm	34 kN	A	CE EN 1891
13 mm	43 kN	A	CE EN 1891
16 mm	58 kN	A	CE EN 1891

### PRECAUCIONES DE USO

Los trabajos o actividades que requieren el uso de este producto son por naturaleza peligrosos. Antes de utilizar el producto, el usuario debe:

- Leer y comprender las instrucciones de uso.
- Capacitarse para el uso de este equipo.
- Reconocer el producto y aprender sus prestaciones y sus limitaciones.
- Entender y aceptar los riesgos derivados de la utilización del equipo.
- Respetar y cumplir todas las recomendaciones, advertencias y precauciones. No hacerlo puede ser causa de heridas graves o la muerte.