

# ESLINGA DE DOBLE ABSORCION EN Y GANCHO

## DESCRIPCION

Eslinga en Y fabricada en poliéster con amortiguador de impacto, útil para cualquier trabajo en altura superior a 6 mts, resistencia 130 - 310 Lbs (59 - 140 kls) este elemento forma parte de un sistema personal de detección de caídas, certificado bajo la norma ANSI Z359.13 - 2013

Esta Eslinga incluye ganchos de seguridad y resorte doble de bloqueo, este elemento con absorbedor de energía permite una caída libre de máximo 1.80 m y al activarse por efecto de la caída permiten una elongación máxima de 1.07 m, amortiguando los efectos de la caída; reduciendo las fuerzas de impacto al cuerpo del trabajador a máximo 900 libras (3.95 Kn - 401.76 Kg).

## RECOMENDACIONES DE USO

Antes de usar, lea y entienda todas las instrucciones del fabricante proporcionadas con el equipo al momento del envío.

Exceder el peso combinado 140 kg ( o el peso del usuario 100 kg); expone a graves lesiones del usuario ante una detención de caída libre.

El dispositivo de desaceleración debe estar conectado a un punto fijo de anclaje o línea de vida ubicado sobre el nivel de sujeción donde engancha el arnés al cuerpo completo

Debe evitarse bordes cortantes ángulos y condiciones abrasivas si el equipo no dispone de una adecuada protección.

Si el equipo a sido expuesto a una detección de caídas debe ser eliminado del servicio.



# ESLINGA DE DOBLE ABSORCION EN Y GANCHO

## USOS

- Indicados para labores en ascenso y descenso controlado por el usuario. Por medio de este sistema usted podrá permanecer siempre anclado a un punto fijo sin necesidad de desengancharse del punto de anclaje y correr riesgos de caídas
- ascenso y descenso por escaleras, andamios , torres de energía
- pintura y limpieza de fachadas telecomunicaciones.

## GARANTIA

Cobertura por defectos de fabricación :  
Deshilachamiento en cuerdas o costuras,  
descosidos, hebillas plásticas dañadas,  
ausencia de partes.  
Las lesiones o daños directos e indirectos  
generados como consecuencia de la  
inadecuada asignación, inadecuado  
almacenamiento o mantenimiento,  
negligencia y/o uso indebido del elemento no  
serán responsabilidad de la marca united. .

