



**IMPORTADORA  
SUPERIOR S.A.S.**

**UNITED SAFETY**

# LINEA DE GANCHO VIDA GRANDE

## DESCRIPCION

Linea de vida con cuerda 100% de poliéster resistente a la tensión y abrasión. Su uso se recomienda en la realización de trabajos en alturas (según la resolución 1409 del 2012 alturas superiores a 1,50m). Subsistema formado por una línea de anclaje flexible fabricado en textil (cuerda) un dispositivo anticaídas deslizante con bloqueo automático unido a la línea de anclaje flexible y un conector o un elemento de amarre terminado en un conector.

Puede instalarse un medio de disipación de energía entre el dispositivo anticaídas deslizante y la línea de anclaje o puede incorporarse un absorbedor de energía a la línea de anclaje a o al elemento de amarre.

El uso de un absorbedor de energía en este tipo de sistemas no es obligatorio sino opcional. Puede instalarse un medio de disipación de energía entre el dispositivo anticaídas deslizante y la línea de anclaje o puede incorporarse un absorbedor de energía a la línea de anclaje a o al elemento de amarre.



**NORMATIVA** ANSI-Z359.12  
EN353-2:2002

**IMPORTADORA  
SUPERIOR SAS**

FICHA TECNICA LINEA DE VIDA UNITED

# LINEA DE GANCHO GRANDE VIDA



Código	Descripción	Diámetro (milímetros)	Largo (mts)	Capacidad de Gancho	Capacidad Eslabón Rápido
UTLVM10	Linea de vida x 10 mts	12 mm	10 m	5000 Lbs	25 Kn
UTLVM20	Linea de vida x 20 mts	12 mm	20 m	5000 Lbs	25 Kn
UTLVM30	Linea de vida x 30 mts	12 mm	30 m	5000 Lbs	25 kn

## USOS

Indicados para labores en ascenso y descenso controlado por el usuario. Por medio de este sistema usted podrá permanecer siempre anclado a un punto fijo sin necesidad de desengancharse del punto de anclaje y correr riesgos de caídas ascenso y descenso por escaleras, andamios, torres de energía pintura y limpieza de fachadas telecomunicaciones.

## RECOMENDACIONES DE USO

Estipule la fecha de primer uso del equipo para realizar las inspecciones periódicas. Y recuerde inspeccionar el equipo antes de cada uso. El dispositivo de desaceleración debe estar conectado a un punto fijo anclaje o línea de vida ubicado sobre el nivel de sujeción donde engancha el arnés de cuerpo completo.

## GARANTIA

Cobertura por defectos de fabricación : Deshilachamiento en cuerdas o costuras, descosidos, hebillas plásticas dañadas, ausencia de partes.

